



- 噴霧形状  
●フルコーン
- 噴霧方向  
●ストレート
- 取付けネジサイズ  
●1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、  
1"、1 1/2"の雄ネジ
- 材質  
●PP (ポリプロピレン)、テフロン、  
PVC (塩ビ)、SUS、黄銅
- 用途  
●洗浄、冷却、散水、防災、加湿など  
ほとんどの用途に適します。

[噴霧形状]



# TF TYPE

## ● 特 長

アメリカ、Bete-Fog社の製品のTFタイプのみ取り扱っています。PP、PVC、テフロンなどの樹脂製以外に、SUS-316、黄銅の金属製がありますので、樹脂製ノズルの使えない高温雰囲気内や消火用などの領域でも使用できます。噴霧形状はフルコーン噴霧型に分類していますが、中心部分は噴霧しません。霧の粒子は大きく高い噴霧圧力では大きな衝撃力を発揮します。噴霧角度は各タイプに付き60°(NN)、90°(FCN)と120°(FC)の3種類があります。内部には障害物がありませんので、目づまりしにくい特徴があります。

## TYPE-TF

新 タイプ名	取付け ネジサイズ	全長 (mm)	噴霧口 (mm)	噴霧角度	各圧力 (MPa) に於ける噴霧水量 (l/min)										
					0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
TF-6	1/4"	48	2.4		2.3	3.2	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9.0	9.5	10.1
TF-8	1/4"	48	3.2		4.2	5.9	8.4	10.3	11.9	13.3	14.5	15.7	16.8	17.8	18.8
TF-10	1/4"	48	4		6.5	9.1	12.9	15.8	18.2	20.4	22.3	24.1	25.8	27.4	28.8
TF-12	3/8"	48	4.8		9.7	13.6	19.3	23.6	27.3	30.5	33.4	36.1	38.6	40.9	43.2
TF-14	3/8"	48	5.6		13.1	18.5	26.1	32.0	36.9	41.3	45.2	48.8	52.2	55.4	58.4
TF-16	3/8"	48	6.4	60°(NN)	17.1	24.2	34.2	41.9	48.4	54.1	59.2	64.0	68.4	72.5	76.5
TF-20	3/8"	48	8	or 90°(FCN)	26.6	37.6	53.2	65.2	75.2	84.1	92.1	99.5	106	113	119
TF-24	1/2"	64	9.5	or 120°(FC)	38.9	54.9	77.7	95.2	109.9	123	135	145	155	165	174
TF-28	1/2"	64	11.1		53.0	75.0	106	130	150	168	184	198	212	225	237
TF-32	3/4"	70	12.7		67.5	95.5	135	165	191	213	234	253	270	286	302
TF-40	1"	92	15.9		108	153	216	265	305	342	374	404	432	458	483
TF-48	1"	92	19.1		153	216	306	375	433	484	530	572	612	649	684
TF-56	1 1/2"	111	22.2		208	294	416	509	588	658	721	778	832	882	930
TF-64	1 1/2"	111	25.4		272	384	543	665	768	859	941	1016	1086	1152	1214